


Caractéristiques techniques

- 8,5 mm d'épaisseur nominale
- 15 mm d'hauteur utile
- 3,5 m de largeur maximum
- 8 m² de surface maximum
- Feuillard de 0,30 mm
- Mousse haute densité 93 Kg/m³
- Fonction moustiquaire et store intégré
- Gestion et un apport solaire avec une aération de l'habitat 4 fois plus importante qu'une lame classique
- Fonctions sécurité et opacité préservées en position fermée
- Favorise la circulation de l'air tout en assurant la fonction retardatrice d'intrusion en rapport à la norme NF EN 13659



Fabrication française

Esthétique

- 10 coloris pour le tablier aluminium



* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.

Qualité

- Thermolaquage Qualimarine®



Rsh = 0,101 m² K/W Classe
4 : Δr = 0,15 m² K/W Classe
5 : Δr = 0,18 m² K/W

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.

| Largeur Hauteur | 0 à 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2250 m | V*6 | V*5 | V*5 | V*5 | V*5 | V*4 | V*4 | V*4 | V*4 | V*3 | V*3 | V*3 | V*3 | V*3 | V*2 | V*2 |
| 1400 m | V*6 | V*6 | V*6 | V*5 | V*5 | V*5 | V*4 | V*4 | V*4 | V*4 | V*4 | V*3 | V*3 | V*3 | V*3 | V*2 |

Classes en pression de sécurité 1,5p [N/m²]