

### Caractéristiques techniques

- Cadre soudé 60x40x2 mm en aluminium thermolaqué
- Cadre apparent
- Epaisseur 4 mm en option
- Démontable
- Serrure de sécurité encastrée
- Disponible en modèle ajouré, semi-jointif ou jointif
- Ouverture à la française ou coulissante
- Portail manuel ou motorisé (pas de moteur intégré sur l'ouvrant à la française)

### Qualité


- Thermolaquage du cadre aluminium Qualimarine®
- Sans PVC recyclé (ne jaunit pas)

### Fiabilité

- Structure garantie 10 ans
- Fabricant depuis 1976
- Extrudeur et propriétaires de nos filières
- Respect de la loi française (normes CE)

### Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.



Fabrication française

### Esthétique

- Soudures non apparentes
- Gonds et sabot laqués en option
- Visserie non apparente (sauf cadre en 4 mm)
- 6 formes possibles : convexe, concave, CDG, CDGI, PDD, PDDI
- Disponible en blanc

### Le petit +

Ce modèle est disponible en ton bois chêne turner uniquement en modèle jointif panneaux vissés.

Se référer à la fiche produit de ce modèle spécifique.



Utilisateur QMP-0103

Portée sur [www.qualimarine.fr](http://www.qualimarine.fr)