

Caractéristiques techniques

- Panneaux décoratifs vissés en applique sur la structure du portail
- Structure montants : 60x40 mm
- Structure traverse haute : 40x20 mm
- Structure traverse intermédiaire : 40x40 mm
- Ouverture française ou coulissante
- Portail manuel ou motorisé (Moteur PRC80, PiB105, Ci300 ou Ci315)
- Possibilité d'alterner panneaux découpés et lissage sur nos clôtures : lisses de 95x18 mm ou lames Z

Qualité

- Cadre aluminium soudé et thermolaqué
- Tôle en aluminium thermolaquée Qualimarine®
- 3 mm d'épaisseur
- Visserie apparente laquée au coloris du portail

Fiabilité

- Garantie 10 ans dont 2 ans pour les automatismes, les accessoires, les pièces d'usure et d'articulation
- Respect de la loi française (normes CE)

Entretien

Se référer à la notice d'entretien envoyée avec la commande. Cette notice doit être remise à l'utilisateur final.

www.gyt.fr



Fabrication française

Esthétique

- 80 décors : motifs découpés au laser (se référer à notre catalogue Ambellya)
- 32 coloris standards

Les Texturés



Les Satinés



* Coloris RAL approchants, se référer impérativement à un nuancier.

