

Caractéristiques techniques

- 2 moteurs indépendants et coordonnés
- Platine électronique io
- 3 types de pose : sous linteau (cintré possible), garde-corps ou appui de fenêtre

Confort

- S'adapte sur l'ensemble de notre gamme PVC et aluminium
- Possibilité de programmer une position d'entrebaillement
- Adaptable pour 1 ou 2 vantaux (sélection possible du vantail prioritaire)
- Mise en oeuvre simple : les fins de course se règlent automatiquement
- Système radio IO avec commande murale ou télécommande
- Système de fusibles sur les bras : plus de risques de déformations
- Avec Tahoma : création possible de scénario et retour d'information sur l'état des volets
- Gestion de l'ensoleillement intégrée: compatibilité native avec le capteur d'ensoleillement SUNIS
- Télécommande Amy 1 io cadre avec gestion de température

somfy®



Esthétique

- Discrétion : encombrement limité, moteur discret et s'intègre parfaitement à l'environnement
- Carter profilé en aluminium
- Couleurs des bras et coulisseaux de base en 3 coloris : noir, blanc, marron 8014
- Laquage carter de base en 5 coloris FT : blanc 9016, beige 1015, rouge 3004, gris 7016, marron 8014, (chêne doré en option)

Sécurité

- Batterie de secours intégrée en option
- Détection d'obstacles
- Anti-pincement : les volets marquent une pause avant la fermeture, aucun risque de pincement des doigts

Fiabilité

- Electronique garantie 5 ans

